

Montagezubehör & Betriebsmittel



Montagezubehör & Betriebsmittel

Teflondichtband

Für Gewindeabdichtungen, Rollenlänge ca. 12,5 mtr., 10 mm breit, Stärke 0,12 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
7.001.664	Teflondichtband



Gewindedichtfaden

Die bessere Gewindeabdichtung. Ein Ausrichten bzw. Zurückdrehen ist möglich. Dichtet schnell, sauber und dauerhaft. Für Gas und Wasser. Temperaturbeständigkeit bis 130°C / 7 bar, für wässrige und nichtwässrige Fluide. DVGW-Freigabe Reg.Nr. DV5142 AUO166 nach EN 751-2 und DIN 30660, KTW Freigabe für Trinkwasser bis 95°C und Drücke bis 16 bar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge
7.009.174	Gewinde-Dichtfaden	150 m



Schraubensicherung, flüssig

Flüssiger Ein-Komponenten-Klebstoff, der zwischen Gewinde selbsttätig aushärtet

Artikel-Nr.	Bezeichnung
7.003.960	Schraubensicherung mittelfest 10 ml
7.003.961	Schraubensicherung hochfest 10 ml
7.003.963	Schraubensicherung mittelfest 50 ml
7.003.964	Schraubensicherung hochfest 50 ml
7.003.968	Rohrgewindedichtung flüssig 50 ml



Lecksuch-Spray

Zur Prüfung der Dichtigkeit von Rohrleitungen, Rohrverbindungen, Armaturen und Ventile. Einsatzbereich: Druckluft bis -15°C. Treibmittel: Druckluft. Inhalt: 400 ml.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
7.001.665	Lecksuch-Spray



Schraubendreher SW 7

Schraubendreher mit flexiblem Schaft, passend für Schraubklemmen mit 9 und 12 mm Bandbreite.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
7.004.815	Schraubendreher SW 7

Klemmzange

für 1-Ohr- und 2-Ohr-Schlauchklemmen, mit Seitendrucker für schwer zugängliche Montagestellen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
7.004.816	Klemmzange



Montagezubehör & Betriebsmittel



Schlauchsneider/-schere

Artikel-Nr. Bezeichnung bis Ø 14 mm

7.008.201	Schlauchsneider
7.008.633	Schlauchschiere



WD – 40 Multifunktionsöl

Silikon- und FCKW-freies Multifunktionsöl für viele Anwendungsfälle. Dringt in Gewinde ein und schmiert Scharniere, Rollen, Fenster- und Türgriffe und Wasserhähne. Verdrängt Feuchtigkeit von Metalloberflächen, z.B. an Elektrokontakten, Zündanlagen, Werkzeugen, Motorrädern und Außenbordmotoren. Löst Farbstoffflecken, Fett, Teer, Gummi- und Klebstoffreste. Löst auch Kalkrückstände. Hinterlässt einen Schutzfilm gegen Rost und Korrosion an Fahrrädern, Chromteilen usw. Löst festsitzende Mechanik, verklemmte Schlösser, Kupplungen, Schalter und Kabel.

Artikel-Nr. Bezeichnung

7.007.535	WD-40 Multifunktionsöl 400ml
-----------	------------------------------



Gefrierschutzöl

Ähnlich wie Spezialöl MR5, verhindert zusätzlich die Vereisung von Druckluftwerkzeugen bei niederen Temperaturen.

Artikel-Nr. Bezeichnung Gebindegröße (l)

7.003.291	Spezialöl PF84-1	1,0
7.003.292	Spezialöl PF84-5	5,0
7.003.293	Spezialöl PF84-10	10,0

Zylinderöl

Dünnflüssiges, harz- und säurefreies Druckluftöl für Wartungseinheiten, verhindert Korrosion und bindet Kondenswasser. Für Zylinder, Ventile und Pneumatiksteuerungen usw.

Artikel-Nr. Bezeichnung Gebindegröße (l)

7.003.297	Zylinderöl ZY 100	1,0
7.003.298	Zylinderöl ZY 500	5,0
7.003.299	Zylinderöl ZY 110	10,0



Schutzhandschuhe für Sandstrahl- und Schweißarbeiten

TOP-Rindspaltleder-Handschuhe, gelb, komplett gefüttert, ca. 35 cm lang, gemäß EN 388, EN 407, EN 12477-A – Kategorie 2,

Artikel-Nr. Bezeichnung Größe

1.541.241	Schutzhandschuhe	10
-----------	------------------	----



Montagehandschuhe MAXIFLEX Ultimate

MAXIFLEX Ultimate ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Nylon-Strickhandschuhe mit patentierter Micro-Nitril-Schaum-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, gemäß EN 388 – Kategorie 2, atmungsaktiv, exzellente neue ergonomische Paßform, ausgezeichnete Flexibilität, exzellenter Nass- und Trockengriff, gute Abrieb- und Schnitffestigkeit

Artikel-Nr. Bezeichnung Größe Paar

7.051.250	MAXIFLEX Ultimate	9	1 - 143
7.051.250 *	MAXIFLEX Ultimate	9	1 VE (144 Paar)
7.051.251	MAXIFLEX Ultimate	10	1 - 143
7.051.251 *	MAXIFLEX Ultimate	10	1 VE (144 Paar)



* Staffelpreise hinterlegt

Montagezubehör & Betriebsmittel



Montagehandschuhe MAXIFLEX Elite, sehr dünn

MAXIFLEX Elite ideal für alle Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Nylon-Strickhandschuhe mit patentierter Micro-Nitril-Schaum-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, gemäß EN 388 – Kategorie 2, atmungsaktiv, exzellente neue ergonomische Paßform, ausgezeichnete Flexibilität, exzellenter Nass- und Trockengriff, gute Abrieb- und Schnitffestigkeit, 90 % dünner als herkömmliche Nitrilschaumhandschuhe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	Paar
7.051.252	MAXIFLEX Elite	9	1 - 12
7.051.252 *	MAXIFLEX Elite	9	36
7.051.252 *	MAXIFLEX Elite	9	72
7.051.252 *	MAXIFLEX Elite	9	1 VE (144 Paar)
7.051.253	MAXIFLEX Elite	10	1 - 12
7.051.253 *	MAXIFLEX Elite	10	36
7.051.253 *	MAXIFLEX Elite	10	72
7.051.253 *	MAXIFLEX Elite	10	1 VE (144 Paar)



Schnittschutzhandschuhe MaxiCut Dry, Schnittschutzklasse 3

MaxiCut Dry ideal für alle (Präzisions-)Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, nahtlose Glasfaser-, Nylon-Strickhandschuhe, mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung, Handrücken frei, gemäß EN 388 - Kategorie 2, sehr atmungsaktiv, hohe Schnitffestigkeit, exzellente ergonomische Passform, hohe Flexibilität

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	Paar
7.051.254	MAXICUT Dry	9	1 - 12
7.051.254 *	MAXICUT Dry	9	36
7.051.254 *	MAXICUT Dry	9	1 VE (72 Paar)
7.051.255	MAXICUT Dry	10	1 - 12
7.051.255 *	MAXICUT Dry	10	36
7.051.255 *	MAXICUT Dry	10	1 VE (72 Paar)



* Staffelpreise hinterlegt

Feinstaubmaske

Feinstaubmaske nach Norm EN 149:2001 zum Schutz gegen feste Partikel als auch gegen flüssige Aerosole.

Feinstaubmaske **FFP2** mit Ventil und Nasenbügel: **Baumwollstaub, Quarz, Kalziumkarbonat, Holzstaub, Granit / Sandstein, Pilzsporen, Glasfasern, Aluminiumstaub, Porzellanerde, Kohle, Rost**

Feinstaubmaske **FFP3** mit Ventil, Nasenbügel, Dichtlippe und regulierbaren Bändern: **zusätzlich noch Bakterien / Viren, Chromrauche, Müllsortierung, Platin, Nickel, Asbestfasern**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klasse
7.051.256	Feinstaubmaske	FFP2
7.051.257	Feinstaubmaske	FFP3

