

Einfachhahn

Einfachhahn DIN 3486, aus Temperguss verzinkt, selbstdichtend, mit Messingküken, Hebelanschlag und Entlüftung, Nenndruck 10 bar, mit aufgeschraubter Klauenkupplung 42 mm Nockenweite, Temperatur: -15°C bis 80°C, wahlweise Gummi- oder Messingdichtung

Einfachhahn mit Gummidichtung

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	
7.003.500	EHG 12	G 1/2	
7.003.501	EHG 34	G 3/4	
7.003.502	EHG 10	G 1	

Einfachhahn mit Messingdichtung

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss
7.003.503	EHM 12	G 1/2
7.003.504	EHM 34	G 3/4
7.003.505	EHM 10	G 1



Doppelhahn

Doppelhahn DIN 3487, aus Temperguss verzinkt, selbstdichtend, mit Messingküken, Hebelanschlag und Entlüftung, Nenndruck 10 bar, mit aufgeschraubter Klauenkupplung 42 mm Nockenweite, Temperatur: -15°C bis 80°C, wahlweise Gummi- oder Messingdichtung

Doppelhahn mit Gummidichtung

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss
7.003.506	DHG 34	G 3/4
7.003.507	DHG 10	G 1

Doppelhahn mit Messingdichtung

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss
7.003.508	DHM 34	G 3/4
7.003.509	DHM 10	G 1



Ersatzgriff

Ersatzgriff für Einfach- und Doppelhahn

Artikel- Nr.	Bezeichnung
7.007.087	Ersatzgriff EHM/DHM



Klauenkupplung

Klauenkupplung für Schlauchanschluss, DIN 3489, aus Temperguss verzinkt und gelb passiviert, Nockenweite 42 mm, Nenndruck 10 bar, Temperatur: -40°C bis 95°C, Wahlweise Gummi- oder Messingdichtung.

Klauenkupplung mit NBR- Gummidichtung, Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)	
7.003.518	SKG 6	5	
7.003.519	SKG 10	7	
7.003.520	SKG 13	8,5	
7.003.521	SKG 15	11	
7.003.522	SKG 19	15	
7.003.523	SKG 25	19	
7.003.524	SKG 32	20	



Klauenkupplung mit NBR- Gummidichtung, Schlauchanschluss und Sicherungsbund

Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)
7.003.350	SKB 13	8.5
7.003.351	SKB 15	11
7.003.352	SKB 19	15
7.003.353	SKB 25	20



Klauenkupplung mit Messingdichtung, Schlauchanschluss

als Gegenkupplung zur Kupplung mit Gummi

Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)	
7.003.525	SKM 13	8,5	
7.003.526	SKM 15	11	
7.003.527	SKM 19	15	
7.003.528	SKM 25	19	



Klauenkupplung mit NBR- Gummidichtung, Schlauchanschluss und drehbar

Kupplung aus Temperguss/ Stahl, verzinkt - gedrehte Stahltülle, 100% dicht durch bearbeiteten Dichtungssitz, 2-teilig, 360° axial drehbar, dadurch kein Schlauchdrall.

Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)	
7.007.900	SKG 13 - DR	10	
7.007.901	SKG 19 - DR	15	
7.007.902	SKG 25 - DR	19	



Klauenkupplung mit NBR- Gummidichtung, Innengewinde

Klauenkupplungen mit Innengewinde, DIN 3489, aus Temperguss verzinkt und gelb passiviert, Nockenweite 42 mm, Nenndruck 10 bar, Temperatur: -40°C bis 95°C, Wahlweise Gummi- oder Messingdichtung

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	DN (mm)	
7.003.529	KIG 14	G 1/4	11	
7.003.530	KIG 38	G 3/8	15	
7.003.531	KIG 12	G 1/2	19	
7.003.532	KIG 34	G 3/4	20	
7.003.533	KIG 10	G 1	20	
7.003.534	KIG 54	G 1 1/4	20	
7.003.535	KIG 8	Rd 32	-	



Ersatzdichtung Seite 8/5



Klauenkupplung mit Messingdichtung, Innengewinde

als Gegenkupplung zur Kupplung mit Gummi

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	DN (mm)	
7.003.538	KIM 12	G 1/2	17	
7.003.539	KIM 34	G 3/4	17	
7.003.540	KIM 10	G 1	17	
7.003.541	KIM 32	Rd 32	-	



Klauenkupplung mit NBR- Gummidichtung, Außengewinde

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	DN (mm)	
7.003.542	KAG 14	G 1/4	6	
7.003.542	KAG 14 KAG 38	G 3/8	9	
7.003.544	KAG 12	G 1/2	13	
7.003.545	KAG 34	G 3/4	17	
7.003.546	KAG 10	G 1	20	
7.007.083	KAG 54	G 1 1/4	20	



Klauenkupplung mit Messingdichtung, Außengewinde

als Gegenkupplung zur Kupplung mit Gummi

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	DN (mm)	
7.003.547	KAM 14	G 1/4	6	
7.003.548	KAM 38	G 3/8	9	
7.003.549	KAM 12	G 1/2	11	
7.003.550	KAM 34	G 3/4	17	
7.003.551	KAM 10	G 1	17	



Dreiwegestück mit Gummidichtung

Dreiwegestücke, aus Temperguss verzinkt, mit Klauenkupplungen Nockenweite 42 mm, Nenndruck 10 bar, Temperatur: -40°C bis 95°C, Wahlweise Gummi- oder Messingdichtung

7.003.553 DSG 12 G 1/2 7.003.554 DSG 34 G 3/4 7.003.555 DSG 10 G 1	Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	
	7.003.553	DSG 12	G 1/2	
7 003 555 DSG 10 G 1	7.003.554	DSG 34	G 3/4	
7.000.000	7.003.555	DSG 10	G 1	



Dreiwegestück mit Messingdichtung

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss
7.003.556	DSM 12	G 1/2
7.003.557	DSM 34	G 3/4
7.003.558	DSM 10	G 1



Klauenkupplung, Verschluss

Artikel- Nr.	Bezeichnung
7.003.552	VKO ohne Sicherungskette
7.007.566	Sicherungskette für Verschlusskupplung VKO



Ersatzdichtung Seite 8/5



Klauenkupplung aus Edelstahl

Klauenkupplung aus rost- und säurebeständigem Stahl 1.4401, Dichtung aus Flourkautschuk (Viton), Nockenweite 42 mm, Lebensmittelzulassung auf Anfrage!, Nenndruck PN 16, Temperatur: -30°C bis 200°C

Klauenkupplung aus Edelstahl, Schlauchanschluss	

Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)
7.003.412	EKT 13 V	9
7.003.413	EKT 19 V	15
7.003.414	EKT 25 V	20



Klauenkupplung aus Edelstahl, Innengewinde

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	DN (mm)
7.003.415	EKI 12 V	G 1/2 i	19
7.003.416	EKI 34 V	G 3/4 i	20
7.003.417	EKI 10 V	G 1 i	20



Klauenkupplung aus Edelstahl, Außengewinde

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	DN (mm)
7.003.418	EKA 12 V	G 1/2 a	14
7.003.419	EKA 34 V	G 3/4 a	19
7.003.420	EKA 10 V	G 1 a	20



Klauenkupplung aus Edelstahl, Verschluss

Artikel- Nr.	Bezeichnung
7.003.421	EKOV
7.007.576	EKMV, mit Sicherungskette



Sicherheits- Klauenkupplung aus Edelstahl, Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)	
7.003.422	EKS 13 V	9	
7.003.423	EKS 19 V	15	
7.015.619	EKS 25 V	18	



Ersatzdichtung Seite 8/5



Sicherheits-Klauenkupplung DIN 3238

Sicherheits-Klauenkupplungen aus Temperguss/Tülle aus Stahl, verzinkt und gelb passiviert, Nockenweite 42 mm, Durch die Sicherheits- Klauenkupplungen werden die bisherigen Klauenkupplungen sinnvoll ergänzt. Die Sicherheits- (Schraub)-Kupplungen zeichnen sich gegenüber den üblichen Kupplungen dadurch aus, dass bei zurückgeschraubter Mutter ein sehr leichtes Kuppeln ermöglicht wird. Beim Anziehen der Mutter presst sich die Gummidichtung fest mit dem Gegenstück zusammen und schließt absolut dicht. In diesem Zustand ist ein selbständiges oder gewaltsames Lösen nicht möglich. Die Sicherheitskupplung senkt dadurch erheblich den teuren Luftverbrauch und verhindert Unfallgefahren. Betriebsdruck PN 16 bar, Temperatur: -40°C bis 95°C,

Sicherheits- Klauenkupplungen mit NBR- Gummidichtung, Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)	
7.003.559	SSG 10	6,5	
7.003.560	SSG 13	10	
7.003.561	SSG 15	11	
7.003.562	SSG 19	15	
7.003.563	SSG 25	18	



Sicherheits- Klauenkupplungen mit NBR- Gummidichtung, Schlauchanschluss und Sicherungsbund

Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)
7.003.402	SSGS 10	6,5
7.003.403	SSGS 13	10
7.003.404	SSGS 15	11
7.003.405	SSGS 19	15
7.003.406	SSGS 25	18



Sicherheits- Klauenkupplungen mit NBR- Gummidichtung, Innengewinde

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	DN (mm)	
7.003.106	SSGI 38	G 3/8	13	
7.003.107	SSGI 12	G 1/2	17	
7.007.287	SSGI 34	G 3/4	17	
7.007.365	SSGI 10	G 1	17	



Sicherheits- Klauenkupplungen mit NBR- Gummidichtung, Außengewinde

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	DN (mm)	
7 000 400	CCCA 20	0.0/0	40	
7.003.108	SSGA 38	G 3/8	10	
7.003.109	SSGA 12	G 1/2	13	
7.003.110	SSGA 34	G 3/4	17	
7.009.981	SSGA 10	R 1	17	



Ersatzteile für Klauenkupplung

Ersatzteile für Klauenkupplung

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Medium
7.003.564	Messinghülse für Messingdichtung	
7.003.565	Schlauchring für Messingdichtung	
7.003.566	Halteschraube für Messingdichtung	
7.003.567	Messingdichtung, komplett	
7.003.568	NBR- Gummidichtung (schwarz) für Klauenkupplung	Öl, Druckluft
7.003.407	Ohasil- Gummidichtung (natur) für Klauenkupplung	Dampf
7.003.424	FKM- Gummidichtung (grün) für Klauenkupplung	Chemisch
7.003.569	NBR- Gummidichtung (schwarz) für Sicherheits-Klauenkupplung	Öl, Druckluft
7.003.408	Ohasil- Gummidichtung (natur) für Sicherheits-Klauenkupplung	Dampf
7.003.425	FKM- Gummidichtung (grün) für Sicherheits- Klauenkupplung aus Edelstahl	Chemisch





Außengewindetülle

Außengewindetülle aus Stahl verzinkt und gelb passiviert

Betriebsdruck PN 16 / 25 bar, ab Größe 1" mit Sicherungsbund

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Schlauchanschluss	
7.003.644	AT 1409	G 1/4	9	
7.003.645	AT 1413	G 1/4	13	
7.003.646	AT 3810	G 3/8	10	
7.003.647	AT 3813	G 3/8	13	
7.003.648	AT 1213	G 1/2	13	
7.003.649	AT 1215	G 1/2	15	
7.003.650	AT 1219	G 1/2	19	
7.003.651	AT 3413	G 3/4	13	
7.003.652	AT 3415	G 3/4	15	
7.003.653	AT 3419	G 3/4	19	
7.003.654	AT 3425	G 3/4	25	
7.007.903	AT 1019 - S	G 1	19	
7.007.904	AT 1025 - S	G 1	25	
7.007.905	AT 3225 - S	G 1 1/4	25	
7.007.906	AT 3232 - S	G 1 1/4	32	
7.007.907	AT 4038 - S	G 1 1/2	38	
7.007.908	AT 4042 - S	G 1 1/2	42	
7.007.909	AT 5050 - S	G 2	50	
7.007.910	AT 5053 - S	G 2	53	





Innengewindetüllen

Innengewindetülle aus Stahl verzinkt und gelb passiviert, mit Sicherungsbund

Betriebsdruck PN 16 / 25 bar, mit Sicherungsbund für festen Schlauchanschluss an Druckluftwerkzeugen, Kompressoren, Trockner etc.

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Schlauchanschluss	
7 007 011	IC 2440 C	C 2/4	10	
7.007.911	IG 3419 - S	G 3/4	19	
7.007.912 7.007.913	IG 1019 - S IG 1025 - S	G 1	19 25	
	.0 .0=0 0	G 1	·	
7.007.914	IG 3210 - S	G 1 1/4	25	
7.007.915	IG 3232 - S	G 11/4	32	



Schlauchverbindungsrohr

Schlauchverbindungsrohr aus Stahl verzinkt und gelb passiviert, DIN 20038

Betriebsdruck PN 16 / 25 bar

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Schlauchanschluss	
7.003.636	SVR 10	10	
7.003.637	SVR 13	13	
7.003.638	SVR 15	15	
7.003.639	SVR 19	19	
7.003.640	SVR 25	25	
7.051.300	SVR 32	32	
7.003.641	SVR 35	35	
7.051.301	SVR 38	38	
7.003.642	SVR 42	42	
7.051.302	SVR 50	50	
7.003.643	SVR 53	53	





Schlauchverbindungsrohr aus Stahl verzinkt und gelb passiviert, DIN 20038, mit Sicherungsbund

Betriebsdruck PN 16 / 25 bar

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Schlauchanschluss	
7.003.367	SVR 13 - S	13	
7.003.368	SVR 15 - S	15	
7.003.369	SVR 19 - S	19	
7.003.370	SVR 25 - S	25	
7.003.371	SVR 28 - S	28	
7.003.372	SVR 32 - S	32	
7.003.373	SVR 35 - S	35	
7.051.303	SVR 38 - S	38	
7.003.375	SVR 42 - S	42	
7.051.304	SVR 50 - S	50	
7.003.376	SVR 53 - S	53	
7.003.304	SVR 65 - S	65	



Komplett-Verschraubung

Komplett-Verschraubung mit Sicherungsbund aus Stahl/Temperguss verzinkt und gelb passiviert

Kegel 1:3 (bei Anschluss G 3/4 Kegel 1:4). Verschraubungen mit Sicherungsbund in Verbindung mit Schlauchklemmen mit Sicherungsklauen ergeben eine absolut sichere Verbindung. Größere Verschraubungen auf Anfrage.

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Schlauchanschluss	
7.003.329	TU 1934 - S	G 3/4	19	
7.003.330	TU 1932 - S	Rd 32	19	
7.003.332	TU 2538 - S	Rd 38	25	
7.003.335	TU 3246 - S	Rd 46	32	
7.003.336	TU 3555 - S	Rd 55	35	
7.003.331	TU 3855 - S	Rd 55	38	
7.003.338	TU 4262 - S	Rd 62	42	
7.007.339	TU 5375 - S	Rd 75	53	
7.003.340	TU 6590 - S	Rd 90	65	



Schlauchklemme

Schlauchklemme aus Temperguss verzinkt und gelb passiviert, DIN 20039 A

zweiteilig mit losen Zungen, PN 16 bar

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Spannbereich	Schlauchanschluss	
7.003.656	2902	22 - 29	13/15	
7.003.657	2903	28 - 34	19	
7.003.658	2904	32 - 40	25	
7.003.659	2905	39 - 49	28/32	
7.003.660	2906	48 - 60	35/38	
7.003.661	2907	60 - 76	42/50/53	
7.003.662	2908	77 - 94	65	
7.003.663	2909	94 - 115	75	
7.003.664	2910	115 - 145	89	



Schlauchklemme DIN 20039 B, zweiteilig mit losen Zungen und Sicherungsklauen, PN 25 bar

7.009.088	SK29	22 - 29	13/15	
7.003.111	2911	28 - 32	19	
7.003.112	2912	35 - 42	25	
7.003.113	2913	45 - 53	35	
7.003.114	2914	55 - 60	42	
7.003.115	2915	60 - 73	50/53	
7.003.116	2916	65 - 87	65	





Schlauchverbindungsnippel

Schlauch-Doppelnippel aus Stahl verzinkt und gelb passiviert, DIN 20036

Innenkegel 1:3 (bei 3/4" Kegel 1:4), PN 25 bar

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	SW (mm)	
7.003.607	SVN 34	G 3/4	27	
7.003.608	SVN 10	G 1	36	
7.003.609	SVN 32	Rd 32	32	
7.003.610	SVN 38	Rd 38	41	
7.003.611	SVN 46	Rd 46	46	
7.003.612	SVN 55	Rd 55	55	
7.003.613	SVN 62	Rd 62	65	
7.003.614	SVN 75	Rd 75	75	
7.003.409	SVN 90	Rd 90	90	

Schlauch- Doppelnippel aus Stahl verzinkt und gelb passiviert, DIN 20037

Innenkegel 1:3 (bei SAN 3834, 1234 Kegel 1:4)

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	SW (mm)	
7.003.615	SAN 3834	G 3/8 x G 3/4	27	
7.003.616	SAN 1234	G 1/2 x G 3/4	27	
7.003.617	SAN 1232	G 1/2 x Rd 32	32	
7.003.618	SAN 3432	G 3/4 x Rd 32	32	
7.003.619	SAN 1032	G 1 x Rd 32	36	
7.003.620	SAN 1038	G 1 x Rd 38	41	
7.003.621	SAN 1446	G 1 1/4 x Rd 46	46	
7.007.184	SAN 1455	G 1 1/4 x Rd 55	55	
7.003.622	SAN 1255	G 1 1/2 x Rd 55	55	
7.007.366	SAN 1262	G 1 1/2 x Rd 62	65	
7.003.623	SAN 2075	G 2 x Rd 75	75	
7.003.410	SAN 3090	G 2 x Rd 90	90	

Anschlussnippel

Anschlussnippel aus Stahl verzinkt und gelb passiviert

mit Innen- und Außengewinde, mit Innenkegel 1:3 (bei RN 3434 Kegel 1:4)

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	SW (mm)	
7.003.624	RN 3434	G 3/4 i x G 3/4 a	32	
7.003.625	RN 3432	G 3/4 i x Rd 32 a	32	
7.003.626	RN 3438	G 3/4 i x Rd 38 a	41	
7.003.627	RN 1038	G 1 i x Rd 38 a	41	

Selbstschlussnippel

Selbstschlussnippel aus Stahl verzinkt und gelb passiviert, mit Messing-Kegelventil









Wasser-Spritzdüse

Wasser-Spritzdrüse mit Klauenkupplung 40 mm

stufenlos regelbar vom feinen Sprühstrahl bis zum Vollstrahl, abstellbar

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Schlauch-Größe	
7.003.688	WSD 1	1/2	
7.003.689	WSD 2	3/4	
7.003.690	WSD 3	1	



Wasser-Armaturen

Wasser- Klauenkupplung 40 mm, NBR-Gummidichtung, Temperatur -30°C bis 100°C, Betriebsdruck 40 bar

Wasser-Klauenkupplu	ng aus Messing,	Schlauchanschluss
---------------------	-----------------	--------------------------

7.003.665 GKS 10 10 7.003.666 GKS 13 13 7.003.667 GKS 16 16 7.003.668 GKS 19 19 7.003.669 GKS 25 25 7.003.671 GKS 32 32 7.003.674 GKS 32 32	Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)
7.003.667 GKS 16 16 7.003.668 GKS 19 19 7.003.669 GKS 25 25 7.003.670 GKS 32 32	7.003.665	GKS 10	10
7.003.668 GKS 19 19 7.003.669 GKS 25 25 7.003.670 GKS 32 32	7.003.666	GKS 13	13
7.003.669 GKS 25 25 7.003.670 GKS 32 32	7.003.667	GKS 16	16
7.003.670 GKS 32 32	7.003.668	GKS 19	19
	7.003.669	GKS 25	25
7 003 674 CVC 30 30	7.003.670	GKS 32	32
7.003.07 I GNS 30 30	7.003.671	GKS 38	38



Wasser-Sicherheits-Klauenkupplung aus Messing, Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)
7.003.685	GKSS 13	13
7.003.686	GKSS 19	19
7.003.687	GKSS 25	25
7.007.043	GKSS 32	32



Wasser-Sicherheits-Klauenkupplung aus Messing, Außengewinde

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss
<mark>7.007.044</mark>	GKAS 34	G 3/4
7.007.045	GKAS 10	G 1



Wasser-Klauenkupplung aus Messing, drehbar

Kupplung 2-teilig, dadurch Tülle 360°C axial drehbar, Druck- und Vakuumgeeignet, überall einsetzbar, wo bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme installiert werden.

Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)
7.007.944	GKSD 13	13
7.007.945	GKSD 19	19
7.007.918	GKSD 25	25
7.007.919	GKSD 32	32





Wasser-Klauenkupplung aus Messing, Winkeltülle drehbar

Kupplung 2-teilig, dadurch Tülle 360°C axial drehbar jedoch mit drehbarer Winkeltülle 90°, Druck- und Vakuumgeeignet, überall einsetzbar, wo bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme installiert werden.

Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)
7.007.920	GKSWD 13	13
7.007.921	GKSWD 19	19
7.007.922	GKSWD 25	25
7.007.923	GKSWD 32	32



Wasser-Klauenkupplung aus Messing, Innengewinde

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss	
7.007.088	GKI 14	G 1/4	
7.003.672	GKI 38	G 3/8	
7.003.673	GKI 12	G 1/2	
7.003.674	GKI 34	G 3/4	
7.003.675	GKI 10	G 1	
7.003.676	GKI 11	G 1 1/4	
7.003.677	GKI 13	G 1 1/2	



Wasser-Klauenkupplung aus Messing, Außengewinde

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss
7.003.678	GKA 14	G 1/4
7.003.679	GKA 38	G 3/8
7.003.680	GKA 12	G 1/2
7.003.681	GKA 34	G 3/4
7.003.682	GKA 10	G 1
7.003.683	GKA 11	G 1 1/4
7.003.684	GKA 13	G 1 1/2



Wasser-Klauenkupplung aus Messing, Blind

Artikel- Nr.	Bezeichnung
7.003.323	GKB
7.007.566	Sicherungskette für Verschlusskupplung



Gummidichtungen für Wasser-Klauenkupplung

Artikel- Nr.	Bezeichnung
7.008.952	NBR- Gummidichtung für Wasser-Klauenkupplung
7.003.324	EPDM- Gummidichtung für Wasser-Klauenkupplung
7.003.325	Viton- Dichtung für Wasser-Klauenkupplung
7.003.692	NBR- Gummidichtung für Wasser-Sicherheits-Klauenkupplung



Reduzierstück aus Messing für Wasseranschlüsse

Artikel- Nr.	Anschluss
7.003.978	G 1/2 i x 3/4 a
7.003.979	G 3/4 i x 1 a
7.003.980	G 1 i x 1 1/4 a
7.003.981	G 1/2 a x 3/4 i
7.003.982	G 3/4 a x 1 i
7.003.983	G 1 a x 1 1/4 i
7.000.767	G 11/4 a x 1 i
7.000.768	G 11/2 a x 11/4 i





Wasser- Klauenkupplung 40 mm, FKM- Gummidichtung, Temperatur -20°C bis 200°C, Betriebsdruck 30 bar

Wasser-Klauenkupplung aus Edelstahl 1.4581, Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Bezeichnung	DN (mm)
7.015.189	GKSE 13	13
7.012.830	GKSE 19	19
7.013.149	GKSE 25	25

Wasser-Klauenkupplung aus Edelstahl 1.4581, Innengewinde

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss
7.015.335	GKIE 12	G 1/2
7.012.831	GKIE 34	G 3/4
7.012.832	GKIE 10	G 1

Wasser-Klauenkupplung aus Edelstahl 1.4581, Außengewinde

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss
7.015.190	GKAE 12	G 1/2
7.015.109	GKAE 34	G 3/4
7.013.020	GKAE 10	G 1

Wasser-Klauenkupplung aus Edelstahl 1.4581, Blind

Artikel- Nr.	Bezeichnung
7.015.698	GKBE











2/3-Verschraubung aus Messing

Artikel- Nr.	Anschluss	DN (mm)	
7.003.969	G 1/2	10	
7.003.970	G 1/2	13	
7.003.971	G 3/4	19	
7.003.972	G 3/4	16	
7.003.973	G 1	19	
7.003.974	G 1	25	



Dichtung für Wasserverschraubung

Artikel- Nr.	Anschluss	
7.003.975	G 1/2	
7.003.976	G 3/4	
7.003.977	G 1	



Schlauchverschraubung aus Messing, drehbar

Armatur 2-teilig, dadurch 360° axial drehbar, Temperatur -30°C bis 100°C

Artikel- Nr.	Anschluss	DN (mm)	SW (mm)	
7.007.924	G 1/2 a	13	21	
7.007.925	G 3/4 a	13	30	
7.007.926	G 3/4 a	19	30	
7.007.927	G 1 a	25	36	
7.007.928	G 3/4 i	13	32	
7.007.929	G 3/4 i	19	32	
7.007.930	G1i	19	36	
7.007.931	G 1 i	25	36	





Gewindenippel aus Messing, drehbar

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	SW 2 (mm)	
7.007.932	G 3/8 a x 1/2 a	12	21	
7.007.933	G 1/2 a x 3/4 a	17	30	
7.007.934	G 3/4 a x 1 a	24	36	
7.007.935	G 1/2 i x 3/8 a	12	24	
7.007.936	G 3/4 i x 1/2 a	17	32	
7.007.937	G 1 i x 3/4 a	24	36	





Zubehör für drehbare Verschraubungen und Nippel

O-Ringe aus Perbunan

Artikel- Nr.	für Größe	
<mark>7.007.938</mark>	G 1/2	
7.007.939	G 3/4	
7.007.940	G 1	

Sprengringe aus V2A, rostbeständig

Artikel- Nr.	für Größe	
7.007.941	G 1/2	
7.007.942	G 3/4	
7.007.943	G 1	



Storz-Feuerwehrkupplung

Druck- und Saugkupplung aus Aluminium, Dichtung aus Perbunan, öl- und benzinbeständig, auch für Druckzwecke geeignet, PN 16 bar

Storz- Feuerwehrkupplung, Schlauchstutzen						
Artikel-Nr.	Grösse	Schlauchstutzen (mm)	Stutzenlänge (mm)			
7.007.757	Storz 52 C / DIN 14321	52	90			
7.007.761	Storz 75 B / DIN 14322	75	125			
7.007.946	Storz 110 A / DIN 14323	110	170			



Storz- Feue	wehrkupplung, Innen- / Außengewind	9	
Artikel-Nr.	Grösse	Anschluss	
7.007.755	Storz 52 C / DIN 14307	G 2 i	
7.007.947	Storz 75 B / DIN 14308	G 2 1/2 i	
7.007.759	Storz 75 B	G 3 i	
7.007.948	Storz 110 A	G 4 i	
7.007.949	Storz 110 A / DIN 14309	G 4 1/2 i	
7.007.756	Storz 52 C	G 2 a	
7.007.950	Storz 75 B	G 2 1/2 a	
7.007.760	Storz 75 B	G 3 a	
7.007.951	Storz 110 A	G 4 a	



Storz- Feuerwehrkupplung, Innen- / Außengewinde drehbar					
Artikel-Nr.	Grösse	Anschluss			
7.016.258 7.051.305	Storz 52 C Storz 75 B	<mark>G 2 i</mark> G 3 i			
7.051.306	Storz 110 A	G 4 i			
7.051.307 7.051.308	Storz 52 C Storz 75 B	G 2 a G 3 a			
7.051.309	Storz 110 A	G 4 a			



Storz- Feuerwehrkupplung, Reduzierstück				
Artikel-Nr.	Grösse	Ausführung		
7.007.762	75 B - 52 C / DIN 14342	drehbar		
7.007.952	110 A - 75 B / DIN 14343	drehbar		



Artikel-Nr.	Grösse
7.007.953	Storz 52 C / DIN 14311
7.007.954	Storz 75 B / DIN 14312
7.007.955	Storz 110 A / DIN 14313

Storz- Feuerwehrkupplung, Blindkappe mit Kette





Storz- Dichtung, Druck- und Saugkupplung

aus Perbunan, öl- und benzinbeständig

Artikel-Nr. Grösse

 7.007.758
 Storz 52 C / DIN 14321

 7.007.956
 Storz 75 B / DIN 14322

 7.007.957
 Storz 110 A / DIN 14323

Storz- Dichtung, Druckkupplung

aus Perbunan, öl- und benzinbeständig

Artikel-Nr. Grösse

7.007.964 Storz 52 C / DIN 14302 7.007.967 Storz 75 B / DIN 14303



KAMLOK - Schnellkupplung aus Edelstahl

Kupplung aus Edelstahl 1.4401 nach DIN EN 14420-7, austauschbar mit weltweit handelsüblichen Typen, Vielseitig einsetzbar, z.B. in der Erdöl-, Chem.-, Stahl-, Lebensmittelindustrie, in medizinischen Bereichen, im Schiffsbau und in der Landwirtschaft. Dichtungen aus Perbunan, Druck PN 16 bar

KAMLOK - Schnellkupplung, Schlauchanschluss

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typgrösse	Schlauchweite (mm)	DN (mm)	
7.007.827	G-75-C-SS-BU	3/4	19	20	
7.007.828	G-100-C-SS-BU	1	25	25	
7.007.829	G-125-C-SS-BU	1 1/4	32	32	
7.007.830	G-150-C-SS-BU	1 1/2	38/40	40	
7.007.831	G-200-C-SS-BU	2	50	50	



KAMLOK - Schnellkupplung, Innengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typgrösse	Anschluss	DN (mm)
7.007.832	G-75-D-SS-BU	3/4	G 3/4	20
7.007.679	G-100-D-SS-BU	1	G 1	25
7.007.833	G-125-D-SS-BU	1 1/4	G 1 1/4	32
7.007.834	G-150-D-SS-BU	1 1/2	G 1 1/2	40
<mark>7.007.835</mark>	G-200-D-SS-BU	2	G 2	50



KAMLOK - Schnellkupplung, Außengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typgrösse	Anschluss	DN (mm)
7.007.836	G-75-B-SS-BU	3/4	G 3/4	20
7.007.837	G-100-B-SS-BU	1	G 1	25
7.007.838	G-125-B-SS-BU	1 1/4	G 1 1/4	32
7.007.839	G-150-B-SS-BU	1 1/2	G 1 1/2	40
7.007.840	G-200-B-SS-BU	2	G 2	50



KAMLOK - Verschlusskupplung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typgrösse	Anschluss	DN (mm)
7.007.841	G-75-DC-SS-BU	3/4	-	19
7.007.842	G-100-DC-SS-BU	1	-	25
7.007.843	G-125-DC-SS-BU	1 1/4	-	32
7.007.844	G-150-DC-SS-BU	1 1/2	-	40
7.007.845	G-200-DC-SS-BU	2	-	50



Weitere Grössen bis 4" auf Anfrage, außerdem mit Dichtungen aus EPDM, FPM und CSM (Hypalon)

KAMLOK – Stecknippel, Schlauchanschluss

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typgrösse	Schlauchweite (mm)	DN (mm)
7.007.849	G-75-E-SS	3/4	19	20
7.007.850	G-100-E-SS	1	25	25
7.007.851	G-125-E-SS	1 1/4	32	32
7.007.852	G-150-E-SS	1 1/2	38/40	40
7.007.853	G-200-E-SS	2	50	50





KAMLOK – Stecknippel, Innengewinde						
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typgrösse	Anschluss	DN (mm)		
7.007.854	G-75-A-SS	3/4	G 3/4	20		
7.007.855	G-100-A-SS	1	G 1	25		
7.007.856	G-125-A-SS	1 1/4	G 1 1/4	32		
7.007.857	G-150-A-SS	1 1/2	G 1 1/2	40		
7.007.858	G-200-A-SS	2	G 2	50		



KAMLOK – Stecknippel, Außengewinde						
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typgrösse	Anschluss	DN (mm)		
7.007.859	G-75-F-SS	3/4	G 3/4	20		
7.007.860	G-100-F-SS	1	G 1	25		
7.007.861	G-125-F-SS	1 1/4	G 1 1/4	32		
7.007.862	G-150-F-SS	1 1/2	G 1 1/2	40		
7.007.863	G-200-F-SS	2	G 2	50		



KAMLOK - Verschlussnippel					
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typgrösse	Anschluss	DN (mm)	
7.007.864	G-75-DP-SS	3/4	-	19	
7.007.865	G-100-DP-SS	1	-	25	
7.007.866	G-125-DP-SS	1 1/4	-	32	
7.007.867	G-150-DP-SS	1 1/2	-	40	
7.007.868	G-200-DP-SS	2	-	50	



Weitere Grössen bis 4" auf Anfrage

KAMLOK - Ersatzteile

KAMLOK - Nockenhebel für Edelstahlkupplungen

Nockenhebel komplett mit Sicherungsring und Spannstift

Artikel	Bezeichnung	Typgrösse
7.007.846	G-KAH 1	3/4
7.007.847	G-KAH 2	1
7.007.848	G-KAH 3	1 1/4 - 2

KAMLOK – Ersatzdichtung

NBR- Dichtung

Artikel	Bezeichnung	Typgrösse
7.007.869	G-EDR-50-BU	1/2
7.007.870	G-EDR-75-BU	3/4
7.007.871	G-EDR-100-BU	1
7.007.872	G-EDR-125-BU	1 1/4
7.007.873	G-EDR-150-BU	1 1/2
7.007.874	G-EDR-200-BU	2

Weitere Grössen bis 4" sowie Dichtungsmaterial auf Anfrage